

CS-TY1-R105-1J5WF

Интеллектуальная камера панорамирования и наклона по Wi-Fi



Введение

Продукты EZVIZ были разработаны для вашего развлечения, общения и безопасности. Когда вы устанавливаете приложение EZVIZ на свой смартфон или планшет, устройства EZVIZ будут подключены к облаку с помощью QR-кода и сразу же будут подключены к сети. С EZVIZ вы можете общаться со своими близкими, наблюдать за успехами вашего ребенка в ваше отсутствие, следить за своим домом, взаимодействовать с вашими четвероногими друзьями и предотвратить бытовые несчастные случаи.

Основные характеристики



Моторизованный поворот и наклон на 360°, визуальный охват с разрешением 3К



Ночное видение (до 10 м / 33 фута)



Отслеживание с автоматическим увеличением



Двусторонний вызов с помощью кнопки



Широкоформатный динамический D-WDR Digital



Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц



Интеллектуальное цветное ночное видение со светом (до 5 м / 16 футов)



Обнаружение и отслеживание фигуры человека



Режим патрулирования



Обнаружение громких шумов



Спящий режим



Слот microSD для локального хранилища (до 512 ГБ)

Размер



Технические характеристики

Модель	CS-TY1-R105-1J5WF			
Камера				
Разрешение	Разрешение 3К			
Датчик	F1.6@1/2.7 "CMOS с прогрессивной разверткой"			
изображения,	Самоадаптивный затвор			
Выдержка	4 мм, угол обзора: 104° (по диагонали), 87° (по			
объектива, Крепление	горизонтالي), 53° (по вертикали) M12			
для объектива,	ИК-фильтр с автоматическим переключением			
сжатие днем и ночью,	3D DNR			
DNR, WDR	Цифровой WDR			
Сжатие видео				
Сжатие видео	H.264 / H.265			
Скорость передачи видео в	Адаптивная скорость передачи данных.			
битях Изображение Максимальное.				
Разрешение	2880*1620			
Умная	Самонастраивающаяся во время передачи по сети			
сигнализация с частотой кадров				
по сети	Обнаружение движения, определение формы человека? Обнаружение громкого			
Сопряжение с Wi-Fi	шума, определение режима патрулирования Настройка точки доступа			
Протокол	Проприетарный протокол EZVIZ cloud			
Протокол	Проприетарный протокол EZVIZ cloud			
интерфейса Интерфейс,				
Стандарт хранения	Слот для карт Micro SD			
данных,	(Макс. 512G) TYPE-C			
Проводная сеть,	RJ45 X 1 (10 M/100 M самоадаптивный порт Ethernet)			
Wi-Fi				
, питание.	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g,			
Частотный диапазон	802.11n, 2.4G: 2400 ~ 2483.5МГц 5G: 5150 МГц-5250 МГц			
Пропускная	Поддерживает 20 МГц			
способность канала Безопасность	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK			
Скорость передачи	11b 11 Мбит/с, 11g 54 Мбит/с, 19 дБм			
Выходная мощность EIRP) Коэффициент	1.9 дБи			
усиления антенны Общие				
условия эксплуатации	От -10 ° C до 45 ° C (от 14 ° F до 113 ° F), влажность 95% или менее			
Источник питания	(без конденсации) Постоянный ток 5 В/2 А			
Потребляемая	8 Вт макс.			
мощность в ИК-диапазоне	МАКСИМУМ 10 метров (32,81 фута)			
Размеры	88 мм x 88 мм x 119 мм (3,46 "x 3,46" x 4,69")			
Размеры упаковки	103 мм x 103 мм x 168 мм (4,06 "x 4,06" x 6,61")			
Чистый вес	213 г (0,47 фунта)			