



TC-C34UV WEYMS4

4Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite PolarDay



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC 8/32/48кГц
- 4Мп, 2688×1520@25к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.0001лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/ MJPEG
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Только белая подсветка до 15м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: + человек/ТС
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com


Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	4Мп, 2688×1520@25к/с
Матрица	1/1.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.0001лк@ (F1.0, фикс. диафрагма, АРУ вкл)
День/Ночь	фиксированный ИК фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-360°, наклон 0-90°, вращение 0-360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M16
Апертура	F1.0, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 94.5°, В: 50.2°, Д: 110.2°
DORI	Детекция: 80м Определение: 31.7м Распознавание: 16м Идентификация: 8м
Подсветка	
ИК подсветка до, м	без ИК подсветки
Длина волны ИК, нм	без ИК подсветки
SMART IR	без ИК подсветки
Температура белого света, К	3000
Белая подсветка до, м	15
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	25к/с (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50к/с (1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	30к/с (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60к/с (1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	25к/с (1280×720, 704×576, 704×288, 352×288)
Доп. поток №2 NTSC:	30к/с (1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	да

Коридорный режим	да
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ненормальное напряжение, FTP сервер, пропадание сетевого сигнала, пропадание видеосигнала
Реакции	запись, отправка снимка, уведомление по эл.почте
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	7
Аналитика AI	человек/ТС
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTSP, RTCP, RTMP, SSL, TLS, 802.1X, QoS, PPPoE, UPnP, SMB/CIFS, SMTP, SNMP v1/v2/v3
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, HTTP API, HTTP/HTTPS PUSH
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6.1 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	9
Защита	IP66/IP67
Защита от разрядов	защита от разрядов до 2000В, молниезащита до 6000В
Материал корпуса	металл
Габариты устройства, мм	238(Д)×90(Ш)×90(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.95/1.15

Габаритные размеры в мм



Аксессуары



Монтаж
на стену



Монтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5

Монтаж
на столб



Монтажная коробка
TC-P54BM Spec: V5

+



A36

Модели для заказа

1D.20010.020859

TC-C34UV SPEC:W/E/Y/M/S/4mm

Комплектация

Камера - 1шт
 Монтажная наклейка - 1шт
 Саморез с дюбелем - 3шт
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
 Руководство по установке - 1шт