

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной идентификатор

DS-PTS-MF



www.hikvision.ru

DS-PTS-MF



Особенности

- Срабатывание на расстоянии до 50 мм
- Частота 868 МГц

Спецификации

| | DS-PTS-MF |
|----------------------|----------------|
| Частота передачи | 868 МГц |
| Стандарт | MIFARE |
| Рабочая температура | -10°C – +50°C |
| Температура хранения | -20°C – +65°C |
| Рабочее расстояние | До 50 мм |
| Габариты | 40 x 20 x 5 мм |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.