

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовходов, 1 аудиовход
- 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал*
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал*
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка облака (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHD-видеорегистратор EL RA-881_V.3
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
Скорость воспроизведения	8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5M AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4M AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	8 камеры до 5МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 8кам.
Гибридный режим работы (HVR)	8 камеры 5МП XVI/CVI/XVI + 4 IP-камеры 5МП (100 к/с) Воспроизведение: 4кам.
Сетевой режим (NVR)	16*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению

USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Нет
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**.
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	Нет/Нет
ПО CMS\VMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (Блок питания в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	255x215x44mm/ 997гр.

*** В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к\с и 4МП 15к\с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.**

****Если данную функцию поддерживает камера**