

Спецификация

- Формат сжатия
H.265/H.264/ H.264+/H.265+
- 32 канала до 12МП
- Облачный сервис (P2P)
- 8 HDD до 12Тб каждый



Технические характеристики

Модель	IP-видеорегистратор Optimus NVR-8328_v.2
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264/ H.264+/H.265+
Формат сжатия аудио	G711A/U, AAC
Количество каналов	32 каналов до 12Мп каждый
Максимальная пропускная способность	Входящая 320 Мбит/с. Исходящая 320 Мбит/с.
Настройка записи	до 32 IP камер 12Мп 4000х3000
Кол-во потоков	Основной, дополнительный, мобильный
Максимальная скорость записи	32*4000х3000 (12Мп) @ 30к/с на канал
Максимальное количество каналов воспроизведения архива	12МП: 1 канал 8МП: 4 канала 4МП: 6 каналов 2МП: 10 каналов

Видео выходы	1xHDMI(до 3840x2160 (UHD)), 1xHDMI (max 1920x1080), VGA (max 1920x1080)
Поддержка двух мониторов	Да, до 9 каналов на дополнительном мониторе
Аудиовход/выход	1/1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка тревожных событий	FTP, Email, DROPBOX, Google Disk
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Поддержка ANR	Да (только с камерами Optimus линейки IP-P)
Запись двух потоков от камеры	Да
Функция тревожной записи	Только для IP-P Starvis; Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Возможность записи камер на разные HDD	Да
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	8 HDD SATA до 12Тб каждый (не в комплекте)
Поддержка E-SATA	Да
Сеть/протоколы	2x RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, UPnP
USB порт	1*USB 3.0, 2* USB 2.0

Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 128 камер)
VMS	Optimus View (Windows, Mac)
Поддержка браузеров	IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Поддержка смарт функций	Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение скопления людей, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение препятствий, Обнаружение оставленных предметов. *
Подключение камер по RTSP	Да
Поддержка S.M.A.R.T.	Да
Беспроводные сети	Нет
Мобильное приложение	Optimus View (iOS, Android)
RS485	1
Тревожные входы/выходы	16/4
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	AC 110~240В, 8Вт без HDD
Рабочая температура	От 0°C до +40°C
Размер/Масса	440x460x89мм / 6,51кг

*Данные функции работают только с камерами Optimus профессиональной линейки, более подробную информацию можно посмотреть в спецификации к камере.