

VTH2421FW-P / VTH2421FB-P

Монитор IP-видеодомофони



- 7" емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024×600
- Мониторинг через IP-видеокамеры
- Интеграция с охранной сигнализацией
- Высокая эффективность и экономичность
- Встроенная SD-карта 8 Гбайт
- Стандартное питание PoE



Технические характеристики

Система

Основной процессор	Высокопроизводительный встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Основные характеристики

Тип экрана	Емкостный сенсорный
Дисплей	7", ЖК
Разрешение экрана	1024×600
Сжатие видео	H.264
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM
Аудиовходы	Встроенный микрофон круговой направленности
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель, 1.5 Вт
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Обработка звука	Эхоподавление, шумоподавление
Размер аудиопотока	16 Кбит/с

Функции

Подключение	Полностью цифровое
Сообщения	Получение и отображение текстовой информации, отправленной из центра управления
Управление лифтом	Есть
Оставленные сообщения	Есть
Режим «Не беспокоить»	Вручную, по расписанию
Количество дополнительных мониторов	9
Локальное хранилище	Поддерживается карты MicroSD (до 32 Гбайт) Стандартный объем внутренней памяти 8 Гбайт
Тревожная кнопка	Есть

Интерфейсы

Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Физические параметры

Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Цвет	Черный (VTH2421FB-P) Белый (VTH2421FW-P)

Питание	12 В (DC), 1 А; стандартное PoE
Монтаж	Настенный
Аксессуары	Крепление, интерфейсный шлейф (в комплекте)
Размеры	119.6 мм × 221.5 мм × 21.5 мм
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	10% ~ 95%
Рабочая высота	≤3000 м
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤4 Вт Рабочий режим: ≤6 Вт
Масса	0.35 кг

Размеры, мм



