

FALCON EYE



FE-MHD-B5-25



Назначение: Аналоговая мультiformатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-MHD-B5-25
Сенсор	1/2.8" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Разрешение	TVI: 5 Мп 2592x1944x20(12.5)к/с, 4 Мп 2560x1440x25/30(15)к/с, 2 Мп 1920x1080x25(30)к/с
	AHD: 5 Мп 2592x1944x20(12.5)к/с, 4 Мп 2560x1440x25/30(15)к/с, 2 Мп 1920x1080x25(30)к/с
	CVI: 4 Мп 2560x1440x25/30к/с, 2 Мп 1920x1080x25(30)к/с
	960x576, 720x576 (PAL)
	960x480, 720x480 (NTSC)
Затвор	Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 сек
Чувствительность	Цвет: 0.01 Люкс / 0 Люкс с ИК
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 106°, M12,
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорежистратора
Коаксиальное управление	Протокол HIKVISION-C
День/Ночь	Авто/День/Ночь
Порог освещенности День/Ночь	Настраиваемый
Баланс белого	Авто/Ручной
AGC	Есть, настраиваемый
Шумопонижение	2DNR
HLC	Есть
BLC	Есть
DWDR	Есть
Настройки видео	Яркость, Контрастность, Насыщенность
Отображение	Нормально, зеркально, поворот, переворот
Дальность ИК подсветки	До 25 метров
Интерфейс	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Исполнение	IP66
Материал	Металл
Напряжение питания	12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Вес	260 г.
Условия эксплуатации	-40 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Размеры	152×67.5×57.5 мм.
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления